

PRO CART ULTRA® – GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y NO ELÉCTRICO



El Pro Cart Ultra es el último carro de transporte de alimentos que puede contener todos sus productos de menú calientes y fríos en el mismo carro, al mismo tiempo, ¡sin necesidad de un compresor!

- Mantenga y transporte los alimentos calientes y fríos en un solo carro.
- Mantiene la calidad de los alimentos y la humedad.
- Mantenga los alimentos seguros mientras esté desconectado durante 4 horas.
- Cambie de caliente a frío o de frío a caliente con un simple cambio de hardware.
- Los rieles universales se adaptan a recipientes alimentos, bandejas de láminas y más.

Color: Gris Carbón (615).

Múltiples certificaciones internacionales disponibles.



Modelos pasivos y/o calientes



ELÉCTRICOS CALIENTE

Ciclos de mantenimiento en caliente entre 65,5° - 74°C.

NO ELÉCTRICO PASIVO

Mantiene los alimentos calientes o fríos durante más de 4 horas.


ELÉCTRICOS FRÍO

Ciclos de mantenimiento en frío entre 0,3° - 4,4°C sin compresor.


Los módulos de calor, frío y pasivo también se venden por separado para adaptar rápidamente el carro a su menú.

Retención de Temperatura de Modelos Eléctricos Pasivos y Desenchufados

Caliente — promedio de pérdida de temperatura de 1,5°C/hora.



Fría — promedio de aumento de temperatura de 0,4°C/hora.



Capacidad por Compartimento


TIPO DE CONTENEDOR	CAPACIDAD ESTÁNDAR	DISTANCIA ENTRE RIELES DE CAPACIDAD ESTÁNDAR	CAPACIDAD MÁXIMA	DISTANCIA ENTRE RIELES DE CAPACIDAD MÁXIMA
FUENTES BAJAS DE TAMAÑO COMPLETO DE 45,7 x 66 CM	8	7,62 cm	16*	3,81 cm
FUENTES BAJAS DE TAMAÑO COMPLETO DE 33 x 45,7 CM	16	7,62	32*	3,81
GN 1/1 BANDEJAS DE HOTEL (6,5 CM DE PROFUNDIDAD)	16	7,62	16	7,62
GN 1/1 BANDEJAS DE HOTEL (10 CM PROFUNDIDAD)	10*	11,43	10	11,43
60 x 40 CM EURO BANDEJAS DE PASTELERÍA	8	7,62	16*	3,81
CESTAS 54,6 x 33,6 x 6,35 CM	16	7,62	16	7,62
CAJAS PARA PIZZA DE 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	8	7,62	8	7,62

Rieles estándar: 8 rieles / carro *Rieles adicionales necesarios.



Los rieles ajustables pueden colocarse en cualquier posición y cambiarse fácilmente cuando sea necesario.

PRO CART ULTRA® – CARACTERÍSTICAS Y KIT DE ENGANCHE PARA REMOLQUE



AISLAMIENTO
Gracias al aislamiento térmico de poliuretano del cuerpo y las puertas se maximiza la conservación del calor o el frío durante 4 horas o más.

CIERRES DE NYLON DE 10 CM Y BISAGRAS AJUSTABLES
Para facilitar la apertura y el cierre y asegurar el contenido durante el transporte. (La puerta se puede cerrar con llave).



PUERTA SIN JUNTAS
Para una limpieza fácil y menos piezas de repuesto de las que preocuparse. La puerta se abre 270°.

TERMÓMETRO DIGITAL SOLAR
Controle la temperatura interna del armario de un solo vistazo.

12,7 x 20,3 CM COMPARTIMENTO PARA EL MENÚ
Permite identificar fácilmente los productos colocando una tarjeta en su interior o escribiendo directamente en su superficie suave con un marcador borrable.

BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE
Para una durabilidad de largo plazo.



EXTERIOR DE POLIETILENO
Mantiene el alimento húmedo de forma natural y frío al tacto durante el funcionamiento, a diferencia de los gabinetes de metal.

RUEDAS ESTÁNDAR PARA TRABAJO PESADO DE 15 x 5 CM
Dos ruedas giratorias de alto rendimiento, que no dejan marcas y con frenos en la parte delantera y dos ruedas rígidas en la parte trasera para facilitar la colocación y el transporte.

Pro Cart Ultra Kit de Enganche para Remolque

Remolque su Pro Cart Ultra a su muelle de carga, lugar de servicio y de vuelta a su cocina con el Kit de enganche de remolque de Cambro. El enganche de remolque está diseñado para conectar de forma segura su Pro Cart Ultra a cualquier vehículo de servicio con capacidad de remolque.

- Se adapta a todos los modelos Pro
- Cart Ultra, bajos y altos.
- Kit disponible con hardware estándar o de seguridad.
- Capacidad máxima de remolque 907 kg.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA UNIDAD
PCUTOW	Pro Cart Ultra Kit de Enganche para Remolque	15,87 kg
PCUTOWSP	Pack de seguridad del Pro Cart Ultra Tow Hitch Kit	15,87

Cantidad por paquete: 1 **Color:** (000). El paquete de seguridad incluye tornillos a prueba de manipulaciones.

Rendimiento Potente, Bajo Consumo de Energía

- Los módulos activos de bajo consumo consumen menos de 5 amperios cada uno.
- El módulo frío utiliza tecnología termoelectrica respetuosa con el medio ambiente.
- Se conecta a una toma de corriente estándar.

FRÍO

Digital controller allows cold to be set from 0,3° to 4,4°C.

Refrigeración Termoelectrica Hasta 0,3°C

Enfría sin compresor aportando lo último en movilidad en frío y seguridad de los alimentos en cualquier lugar.

Nota: Los mejores resultados se obtienen en entornos de 32,2°C o menos.

Tiempo de pre-enfriamiento:

90 minutos a 4,4°C.
(Comprobado a una temperatura ambiente de 23°C.)

Tiempo de recuperación:

10 minutos una vez abierta la puerta durante 30 segundos.



Interior con módulo frío



Parte posterior externa con módulo frío

CALIENTE

Mantiene los alimentos de forma segura entre 65,5 y 74°C con el calor conveniente, preestablecido, suave y no radiante.

Calentador de ahorro de energía de menos de 5 amperios

Un calor suave y no radiante circula constantemente desde el frente hacia atrás del gabinete.

Tiempo de precalentamiento:

45 minutos.

Tiempo de recuperación:

3 minutos una vez abierta la puerta durante 30 segundos.



Interior con módulo caliente



Parte posterior externa con módulo caliente

Sólo 5 Minutos para Cambiar El Módulo

- Menús de temporada
- Cambios de menú
- Disponibilidad de presupuesto adicional
- Diferente ubicación o instalación
- Nuevas tendencias



Especificaciones eléctricas (Por compartimento)

	CALIENTE 110V	CALIENTE 220V	FRÍO
VOLTAJE (TENSIÓN) REQUERIDO	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
AMPERAJE MÁXIMO	4.6a	2.3a	3.26a, 1.42a
VATIOS / ESTUFA O ENFRIADOR	529w	506w	326.6w
HERTZIOS	50/60	50/60	50/60
FASE	Única	Única	Única
TIPOS DE ENCHUFE ALTERNATIVOS DISPONIBLES PARA ESTOS PAÍSES	EE.UU., Canadá, México, Europa, Reino Unido, Irlanda, Australia, Sudáfrica, China, Japón		
LONGITUD DEL CABLE ELÉCTRICO	2,7 m	2,7 m	2,7 m



PRO CART ULTRA® – ESPECIFICACIONES DEL MODELO



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA UNIDAD
ALTO 	Ambos compartimentos sin electricidad/pasivos		
	PCUPP	Ambos compartimentos sin electricidad/pasivos	106,7 kg
	Ambos Compartimentos Calientes		
	PCUHH	110V	121,3
	PCUHH*	220V	121,7
	Ambos Compartimentos Fríos		
	PCUCC	110V	126,3
	PCUCC*	220V	128,7
	Combinación de Frío y Calor		
	PCUHC	Compartimiento superior caliente, inferior frío. 110V	122,9
	PCUCH	Compartimiento superior frío, inferior caliente. 110V	122,9
	PCUHC*	Compartimiento superior caliente, inferior frío. 220V	123,1
	PCUCH*	Compartimiento superior frío, inferior caliente. 220V	123,1
	Combinación Pasiva y Caliente o Frío		
	PCUPH	Compartimiento superior pasivo, inferior caliente. 110V	155,8
PCUPC	Compartimiento superior pasivo, inferior frío. 110V	188,3	
PCUPH*	Compartimiento superior pasivo, inferior caliente. 220V	116	
PCUPC*	Compartimiento superior pasivo, inferior frío. 220V	119,5	
BAJO 	PCULP	Sin electricidad / pasivos	63,5
	PCULH	Carro caliente, 110V	68,5
	PCULC	Carro frío, 110V	70,8
	PCULH*	Carro caliente, 220V	68,5
	PCULC*	Carro frío, 220V	70,8

3	US/CAN/MEX
4	EU
5	UK
6	AU
7	SA
8	JAPAN
9	CHINA

*Utiliza el número para seleccionar el enchufe para el requerimiento eléctrico de tu país.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

PCUCC4, PCUCC5, PCMH4 PCMH5: (615)

Cantidad por cada paquete: 1 **Color:** Gris carbón (615). Los carriles estándar incluyen: 8 pares de rieles universales por compartimento de acero inoxidable. **Incluye ruedas estándar:** giratorias y para trabajo pesado de 15 x 5 cm con freno las frontales y rígidas las posteriores.

Dimensiones de La Unidad

UNIDAD	DIMENSIONES EXT. A x P x ALT	DIM. DEL COMPARTIMIENTO A x P x ALT
Alto		
FRÍO	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
CALIENTE / PASIVO	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
Bajo		
FRÍO	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8
CALIENTE / PASIVO	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

Accesorios opcionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PCMH*	Unidad de módulo caliente, 110V / 220V
PCMC*	Unidad de módulo frío, 110V / 220V
SSR1	1 par de rieles
SSR8	8 pares de rieles

Cantidad por cada paquete: 1 **Color de la unidad de módulo:** Gris carbón (615).

Paquete de seguridad (SP)

Especialmente diseñado para operaciones en las que la seguridad y la protección son una prioridad absoluta. Para ordenar, agregue SP después del código del producto o visite cambro.com para obtener una lista de códigos.

- Las abrazaderas resistentes a la manipulación aseguran los paneles de las columnas laterales al carro.
- Las barras de bloqueo cruzadas tras los paneles de columnas bloquean 5 carriles en su lugar.
- Cada compartimento contiene diez recipientes de hotel de 10 cm de profundidad.
- Los módulos pasivos y eléctricos y los protectores de la correa del cable están asegurados en su lugar con abrazaderas resistentes a la manipulación.
- Puertas no desmontables. Un cerrojo con llave asegura ambas puertas a la vez. (Cerradura no incluida).
- Ruedas de trabajo pesado montadas con abrazaderas resistentes a la manipulación.



Todos los modelos también están disponibles sin rieles y sin paneles laterales de columna. Por favor visite cambro.com para más detalles.

