

CAMCARTS® PARA RECIPIENTES GASTRONORM



- Carros de doble compartimento, de gran capacidad, guardan y transportan alimentos calientes o fríos.
- Recia armazón de polietileno y un espeso aislante de hule espuma en todo el gabinete y entre los compartimentos.
- Juntas herméticas removibles conservan las temperaturas seguras de los alimentos horas enteras.
- De fácil mantenimiento y no se abollarán, rajarán, oxidarán, astillarán ni romperán.
- Duraderos cierros de nylon para la puerta que se abren fácilmente y se cierran de forma segura.
- Las puertas se abren completamente hasta los costados del carro para cargarlo y descargarlo con facilidad.
- Manijas premoldeadas aseguran una maniobrabilidad fácil.
- Sus parachoques premoldeados minimizan el daño a las paredes, muebles y otros equipos.

Colores: Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

Los modelos resistentes a las manipulaciones (para la industria correccional) están diseñados de tal forma que los pasadores de las bisagras no se pueden sacar.


Nota: Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcart. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

Nota: Si usan recipientes metálicos para alimentos, reduzca su temperatura a 120°C antes de colocarlos sobre los rieles.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.



El aislante de poliuretano mantiene calientes a los alimentos calientes, y fríos a los alimentos fríos.



Se muestra con ruedas opcionales de Alta Densidad.

Los Modelos Inviolables

Están específicamente diseñados para utilizarse cuando la seguridad y la protección sean prioridades de primer orden.

Estos modelos cuentan con componentes que soportan las más duras condiciones sin implicar ningún riesgo para la seguridad.

Los modelos inviolables (para el sector penitenciario) utilizan bisagras con ejes que no se pueden quitar.

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



CAPACIDAD DE CONSERVACIÓN TOTAL

	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Recipientes de alimentos Gastronorm GN½				
6,5 cm de prof.	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof.	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof.	4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof.	2 recipientes + 2 recipientes (10 cm de profundidad)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes
Camtray®*				
3253	12 bandejas	24 bandejas	24 bandejas	48 bandejas
2632	24 bandejas	48 bandejas	—	—
2025	—	—	12 bandejas	24 bandejas

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm y la sección Camtray®. * Basándonos en un espacio de 3,8 cm entre las bandejas.

Caliente

UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



Frío

UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C





UPC600

CÓDIGO	UPC600
DESCRIPCIÓN	Modelo básico
DIMENSIONES EXTERIORES	52 x 69 x 114,5 cm
DIMENSIONES INTERIOR A x P x ALT	34 x 54 x 35,5 cm
PESO DE LA CAJA EN KG (M³)	32,48 (0,452)

Cantidad por cada paquete: 1
Ruedas: 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



UPC800

CÓDIGO	UPC800	UPC800TR
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Resistente a las intrusiones
DIMENSIONES EXTERIORES	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIMENSIONES INTERIOR A x P x ALT	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
PESO DE LA CAJA EN KG (M³)	39,01 (0,546)	39,01 (0,546)

Cantidad por cada paquete: 1
Ruedas: 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



UPC1200

CÓDIGO	UPC1200
DESCRIPCIÓN	Modelo básico
DIMENSIONES EXTERIORES	72,5 x 82 x 116 cm
DIMENSIONES INTERIOR A x P x ALT	54 x 66,5 x 34,5 cm
PESO DE LA CAJA EN KG (M³)	49,29 (0,729)

Cantidad por cada paquete: 1
Ruedas: 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



UPC1600

CÓDIGO	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600TR
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Modelo base con ruedecillas HD	Resistente a las intrusiones
DIMENSIONES EXTERIORES	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIMENSIONES INTERIOR A x P x ALT	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
PESO DE LA CAJA EN KG (M³)	63 (0,83)	62,37 (1,06)	63,5 (0,83)

Cantidad por cada paquete: 1 Ruedas: 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.
HD: Para tareas pesadas, módulo alto de 15,24 x 5,08 cm, 2 ruedecillas fijas, 2 ruedecillas giratorias con freno.
*Los modelos resistentes a las intrusiones (TR, siglas en inglés) tienen pasadores de bisagra que se traban y los cierres y ruedas se acoplan con tornillos resistentes a las intrusiones.



PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

1210PW: (191)
UPC1200, UPC600: (401)
UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
CP1220: (159)
400DIV: (180)

Accesorios opcionales



CODE	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
DESCRIPCIÓN	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®
DIMENSIONES EXTERIORES	L x A x ALT 53 x 33 x 2,5 cm	L x A x ALT 54 x 33 x 2,5 cm	L x A x ALT 53 x 33,5 x 3,5 cm	L x A x ALT 53 x 33,5 x 3,8 cm	L x A x ALT 53 x 33 x 3,8 cm	L x A x ALT 34 x 27,5 x 4 cm
PARA	UPC600	UPC800, UPC800TR	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR	UPC600, UPC800, UPC800TR
COLORES	Café Beige (157)	Gris (180)	Castaño Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)	Azul Frío (159)	Gris Granito (191)
PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M³)	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,8 (0,015)	3,70 (0,009)	1,63 (0,005)

Cantidad por cada paquete: 1 1200DIV / 1600DIV Cantidad por cada paquete: 2